

Коммерческий линолеум

Информационное письмо

Москва, №32 Сентябрь 2011



KERAMA – очарование камня и практичность линолеума!

Традиционно, основными факторами при выборе напольных покрытий для общественных учреждений являются цена и соответствие нормам. Однако нельзя не заметить, что сегодня предъявляется все больше требований к дизайну продукта – ведь именно дизайн определяет внешний вид помещения и то, как будет выглядеть то или иное покрытие в интерьере. Поэтому, компания Таркетт разработала уникальный гомогенный продукт, который отличается от всех своих «предшественников» - коллекция **KERAMA** идеально повторяет благородную структуру керамогранита, при этом имеет ряд преимуществ перед этим видом покрытия:

- Продукт **KERAMA** не травмоопасен, он не хрупкий и более теплый.
- Обеспечивает комфорт при ходьбе, снижая нагрузку на позвоночник, а также удобен для передвижения колесных средств.
- Поверхность покрытия возможно многократно восстанавливать.
- Швы покрытия свариваются специальным шнуром при помощи горячей сварки, что делает пол герметичным и гигиеничным.
- Покрытие можно заводить на стену.

Новая коллекция **KERAMA** обладает всеми преимуществами гомогенного покрытия, сочетая наилучшую функциональность и последние достижения в области безопасности для здоровья человека и окружающей среды. Это отличное и экономичное решение для учебных и медицинских учреждений, а также офисов.

Покрытие является безопасным, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим, техническим и пожарным нормам, состоит более 50% из натурального сырья и не выделяет вредных веществ.

Поверхность линолеума имеет дополнительную защиту поверхности **PUR**, которая позволяет сделать покрытие легким в уборке, обеспечивает сопротивляемость к загрязнению и тем самым уменьшает временные и финансовые затраты на уход. Возможность восстановления поверхности путем шлифовки позволяет сохранить первоначальный вид пола на протяжении всего срока службы, который может составлять более 10-ти лет!

Технические характеристики:

- Коммерческий гомогенный линолеум в рулонах
- Классы помещений: 34, 43 класс
- Ширина: 2 м
- Толщина: 2 мм
- Вес: 3,36 кг\кв.м.
- Истираемость: Р
- PUR
- Соответствие российским нормам по пожарной безопасности (Класс пожарной опасности материала КМЗ: Г1, В2, Д2, РП1, Т2)
- Сан эпидем. заключение: покрытие предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа АБВ, включая детские и медицинские учреждения
- Срок службы: до 10 лет (ограниченное количество шлифовок)

Цветовая палитра:

